Infoblatt

Richtige Lagerung = Schnellere Holzabfuhr

Warum ist eine schnelle Holzabfuhr wichtig?

Eine verzögerte Abfuhr kann die Holzqualität verschlechtern und zusätzliche Kosten für Umlagerung oder Abschleppen verursachen.



Gut vorbereitete Lagerplätze, geeignete Zufahrtswege und eine frühzeitige Abstimmung mit dem Holzvermittler ermöglichen eine sichere, kostengünstige und schnelle Holzabfuhr.

Richtiger Lagerort

- Holz an **schwerlastfähigen, bei jeder Witterung befahrbaren** Wegen lagern.
- Die Fahrbahn muss **mindestens 3,50 m breit** sein.
- Stichwege sind nur bei ausreichender Wendemöglichkeit geeignet.
- Nicht unter Strom-, Telefonleitungen oder ähnlichen Leitungen lagern.
- Das Holz muss **in Kranreichweite liegen**, weniger als 6 m von der Straßenkante entfernt.

Zufahrt und Wege vorbereiten

- Wege und Trassen **rechtzeitig freischneiden**, um Schäden am Lkw zu vermeiden.
- **Keine ungeeigneten Wiesenwege** oder nicht tragfähigen Zufahrten nutzen.
- Auf ausreichende Breite, Tragfähigkeit und Wasserableitung durch Wölbung/Dachprofil achten.

Anforderungen der LKW beachten

- LKW sind keine landwirtschaftlichen Schlepper mit Stollenreifen! Die Reifen sind **für die Autobahn/auf Rollwiderstand optimiert.**
- Ein beladener LKW **wiegt bis zu 40 Tonnen** und ist einschließlich Seitenspiegel **über 3 m breit** und **4 m hoch.**